



Led Downlight Start

Πληροφορίες Προϊόντος

Σας παρουσιάζουμε τη νέα σειρά φωτιστικών Led Downlight Start που ικανοποιεί τις απαιτήσεις κάθε πελάτη με τη ποικιλία μεγεθών και επιλογών σε θερμοκρασία χρώματος. Το διακριτικό σχέδιο των φωτιστικών σε συνδυασμό με τον φωτισμό του αναδεικνύει τους εσωτερικούς χώρους. Το μικρό τους βάρος καθιστά εύκολη και γρήγορη την τοποθέτηση τους ενώ η μεγάλη διάρκεια τους προσφέρει οικονομία και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Βασικά Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Καλαίσθητο λευκό φωτιστικό από πολυκαρμπονάτο σε δύο θερμοκρασίες χρώματος 4000k και 6500k
- Εύκολη χωνευτή τοποθέτηση σε ταβάνια καθώς έχει μόνο 0.10 kg βάρος
- Με βαθμό στεγανότητας IP20 και βαθμό μηχανικής προστασίας IK06 πρόκειται για ένα ανθεκτικό προϊόν με πολλές εφαρμογές σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους
- Έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής 25.000 ώρες και φωτεινή απόδοση έως και 900 lumens αναβαθμίζοντας τον φωτισμό με αξιοπιστία και ποιότητα φωτός.

Περίληψη Τεχνικών Προδιαγραφών

Κωδικός	Περιγραφή	CCT (k)	Lumens	Απόδοση Συστήματος lm/w	Διαστάσεις (mm)	Βάρος (kg)
93110642	LED Downlight Start TU G2 3" 4W 840	4000	320	80	Φ92x30	0,06
93110627	LED Downlight Start TU G2 3" 4W 865	6500	320	80	Φ92x30	0,06
93110628	LED Downlight Start TU G2 3" 6W 840	4000	450	75	Φ92x30	0,067
93110629	LED Downlight Start TU G2 3" 6W 865	6500	450	75	Φ92x30	0,067
93110630	LED Downlight Start TU G2 4" 8W 840	4000	640	80	Φ120x30	0,087
93110631	LED Downlight Start TU G2 4" 8W 865	6500	640	80	Φ120x30	0,087
93110632	LED Downlight Start TU G2 4" 12W 840	4000	900	75	Φ120x30	0,098
93110633	LED Downlight Start TU G2 4" 12W 865	6500	900	75	Φ120x30	0,098